About Us



福建新大陸自動識別技術有限公司(Newland Auto-ID)は、新大陸数字技術股分有限公司(深A上場会社:000997)のグループ会社で、1999年に中国の福州市に設立されました。

長年の努力と実績で私たちは既にワールドワイドでのバーコードスキャナの主要メーカーの一角をなし、優れた品質、性能及びコストパフォーマンスは多数のお客様の支持を得ています。

社名	新大陸数字技術股分有限公司(Newland Digital Technology Co., Ltd.)
自動認識部門	新大陸自動識別技術有限公司(Newland Auto-ID Tech Co., Ltd.)
本社	中国福建省福州市
設立	1994年
資本金	10億RMB(約153億円)
従業員数	5900名(自動認識部門500名)
認証	ISO20000、ISO9001、ISO14000
特許	450種類以上の中国内特許、13種類以上の国際特許
年商	61億RMB(約930億円) ※2019年度 Newland Digital Technology

Newland

●仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、
あらかじめご了承ください。
●印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。

(202007-01)

Newland

SCANNING MADE SIMPLE

Newland国内正規代理店
光昭株式会社
www.koshow.jp

Product Overview

OEM Scan Engines

Handheld Scanners

Stationary Scanners

Mobile Computers

Micro Kiosks


Tablets

EM50S-10 EM50S-20

1D 2D Megapixel USB TTL-232

- メガピクセルCMOS
- 優れたDOF
- USB / TTL-232インタフェース
- サイズ：21.7(W) * 14.7(D) * 11.9(H)mm[EM50S-10]
  21.5(W) * 10.2(D) * 8.6(H)mm[EM50S-20 カメラ]
  21.5(W) * 21.5(D) * 4.2(H)mm[EM50S-20 基板]

EM2037V4

1D 2D Megapixel chip USB TTL-232

- メガピクセルCMOS
- 優れたDOF
- USB / TTL-232インタフェース
- サイズ：39.5(W) * 25.4(D) * 20.0(H)mm

HR11Plus

1D CCD IP42 1.5M DROP USB RS232

- 1Dコード対応の標準モデル
- 2500ピクセルイメージャー
- 1秒間に300スキャン
- 液晶画面対応
- 読取り距離：40mm～480mm(EAN13 13mil)
- USB / RS232インタフェース

HR22

1D 2D chip IP42 1.2M DROP USB RS232

- 1D/2Dコード対応の標準モデル
- 640 * 480 CMOS
- 液晶画面対応
- 読取り距離：40mm～355mm(EAN13 13mil)
- USB / RS232インタフェース

EM3080-W

1D 2D USB TTL-232

- 世界最小クラスの小型2Dモジュールエンジン
- 優れたコストパフォーマンス
- 画角が広く優れた近距離読取り性能
- USB / TTL-232インタフェース
- サイズ：15.5(W) * 13.9(D) * 9.7(H)mm

N1

1D 2D USB TTL-232

- 世界最小クラスの小型2Dモジュールエンジン
- 日本語QR対応
- USB / TTL-232インタフェース
- サイズ：21.5(W) * 9.0(D) * 7.0(H)mm

HR3280

1D 2D Megapixel 1.5M DROP IP42 USB RS232

- 1D/2Dコード対応の高性能モデル
- 日本語QRコード対応
- メガピクセルCMOS
- 液晶画面対応
- 読取り距離：45mm～510mm(EAN13 13mil)
- USB / RS232インタフェース

NVH300-DP NVH300-HD

1D 2D Megapixel 1.8M DROP USB RS232

- 新世代産業用アルゴリズムを搭載したDPM対応モデル
- 白色の直接照明、赤・青の拡散照明搭載(HDは赤のみ)
- メガピクセルCMOS
- 耐落下衝撃1.8m
- 読取り距離：20mm～50mm(QR Code 5mil)
- USB / RS232インタフェース

EM20-80

1D 2D USB TTL-232 RS232

- 画角が広く優れた近距離読取り性能
- スマートフォン画面の読取りに最適
- 単一のPCB構造により優れた耐振動性
- USB / TTL-232 / RS232インタフェース
- サイズ：61.5(W) * 65.5(D) * 31.9(H)mm

FM3056 FM3051

1D 2D Infrared chip USB RS232

- 画角が広く優れた近距離読取り性能
- スマートフォン画面の読取りに最適
- IRセンサー搭載
- USB / RS232インタフェース
- サイズ：78.7(W) * 67.7(D) * 53(H)mm [FM3056]
  78.7(W) * 67.7(D) * 62.5(H)mm [FM3051]

BS8060-3V BS8060-2T

1D 2D Bluetooth IP42 1.2M DROP USB

- コンパクトBluetoothワイヤレススキャナ
- 技術基準適合証明済み
- 一般的なスマートフォンやタブレットに対応
- 1Dコード(3V)、1D/2Dコード(2T)に対応
- 重量約62g(3V/2Tともに)
- 連続稼働時間11時間(3V)、6時間(2T) ※充電3.5時間

BS8060-2T-HC

1D 2D Bluetooth IP42 1.2M DROP USB

- コンパクトBluetoothワイヤレススキャナ
- 技術基準適合証明済み
- 一般的なスマートフォンやタブレットに対応
- 抗菌素材 nShield™シリーズ20199-Z1-400を使用
  (20199-Z1-400は抗菌性能試験ISO22196-2011準拠)
- 連続稼働時間11時間(3V)、6時間(2T) ※充電3.5時間

FM100

1D CCD IP54 USB RS232

- 1Dコード対応の固定式リーダー
- 2500ピクセルイメージャー
- 読取り距離：40mm～430mm(Code39 15mil)
- USB / RS232インタフェース

FM430

1D 2D Megapixel Infrared IP54 1.5M DROP USB RS232

- 2Dコード対応の固定式リーダー
- 日本語QRコード対応
- 複数QRコード一括読取り対応
- 読取り距離：55mm～360mm(EAN13 13mil)
- USB / RS232インタフェース

FR4080

1D 2D Megapixel Infrared IP52 1.2M DROP USB RS232

- 1D/2Dコード対応の卓上型リーダー
- メガピクセルCMOS
- IRセンサー搭載
- 読取り距離：10mm～210mm(EAN13 13mil)
- USB / RS232インタフェース

FR27

1D 2D IP42 1.5M DROP USB

- 1D/2Dコード対応の卓上型リーダー
- 画角が広く優れた近距離読取り性能
- スマートフォン画面の読取りに最適
- USBインタフェース
- サイズ：66.3(W) * 76.3(D) * 38(H)mm