

ケーブル

Cables

デジタルオーディオケーブル

AES/EBU、IECに対応。デジタルオーディオ信号に最適です。



形状	型名	CH数	販売単位	外径	質量	構成				電気特性				
						導体断面積 (AWG) 導体構成	よりピッチ	シールド (編組) 密度	ユニット 外径	導体抵抗		線間容量		減衰量
										心線	シールド	心ー心	心ーシールド	
			m	mm	kg/100m	mm ² (AWG)本/mm	mm	%	mm	Ω/100m	Ω/100m	pF/m	pF/m	dB/100m (3MHz)
 DA206	DA206	1	100 200	7.3	7.5	0.56(20) 7/0.32A	60	95% 以上	—	3.3	1.4	48	73	2.6
 シースカラー ▶ DA206 : 青 DA206-EM : 灰	DA206-EM	1	100 200	7.3	7.5	0.56(20) 7/0.32A	60	95% 以上	—	3.3	1.4	48	73	2.6
 シースカラー ▶ 青 アルミラップシールドタイプ	DA202	1	100 200	5.0	3.6	0.18(25) 7/0.18A	32	95% 以上	—	10.6	2.0	48	—	5.1
 シースカラー ▶ 青 アルミラップシールドタイプ	DA202AT	1	100 200	4.0	1.6	0.18(25) 7/0.18A	38	アルミ ラミネート テープ	—	10.6	—	45	—	6.7
 シースカラー ▶ 青	★ DA203AL	1	◎	6.0	4.2	0.29(23) 7/0.23TA (すず一括コート線)	45	アルミ ラミネート テープ	—	6.8	—	48	95	5.4

絶縁体：架橋ポリエチレン橙・白 (DA203ALは赤・白) ★は受注生産品です。ご注文は次の長さから承ります。
シース：PVC (EMタイプは耐燃性ポリエチレン) 特性インピーダンス：110Ω (A)：3000m以上 (B)：1000m以上 (C)：500m以上

DA206, DA206-EM, DA202

機器間ケーブル

- 配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つPEロッド構造です。
- DA206は360mまで、DA202は180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(※1)
- DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。ECO

DA202AT


機器内配線用ケーブル

- ラック内配線用です。
- 140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(※1)

※1 AES3 SR48kHzの場合

デジタルオーディオケーブル (マルチ)



形状	型名	CH数	販売単位	外径	質量	ユニット構成				電気特性				
						導体断面積 (AWG) 導体構成	よりピッチ	シールド 密度	ユニット 外径	導体抵抗		線間容量		減衰量
										心線	シールド	心ー心	心ーシールド	
			m	mm	kg/100m	mm ² (AWG)本/mm	mm	%	mm	Ω/100m	Ω/100m	pF/m	pF/m	dB/100m (3MHz)
 DA202F-8P	DA202F-2P	2	10	7.7	6.7	0.18(25) 7/0.18TA	25	91% 以上 (横巻)	3.0	11.3	3.0	47	95	5.6
 シースカラー ▶ 青 アルミラップシールドタイプ	DA202F-4P	4	500 (※)	8.8	10									
	DA202F-8P	8		11.5	17									
 シースカラー ▶ 青	★ DA203-2AL	2	◎	11.8	12.2	0.29(23) 7/0.23TA (すず一括コート線)	42	アルミ ラミネート テープ	4.9	6.9	—	48	95	5.4
 シースカラー ▶ 青	★ DA203-4AL	4		13.8	18.9									
	★ DA203-8AL	8		19.3	33.2									
 シースカラー ▶ 青	★ DA203-12AL	12		21.9	44.1									

絶縁体：架橋発泡ポリエチレン (DA203-ALは架橋ポリエチレン) ※色は下記識別表を参照 (※)10m単位
シース：難燃ビニル 特性インピーダンス：110Ω
★は受注生産品です。ご注文は次の長さから承ります。(A)：3000m以上 (B)：1000m以上 (C)：500m以上

DA202F-Pシリーズ

- 140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(※1)
- チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。
- スパイラルシールド採用およびドレン線内蔵で端末処理が簡単に行えます。

DA203-ALシリーズ

ラッピングツールが使える室間ケーブル

- 170mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(※1)

※1 AES3 SR48kHzの場合

■ DA202F-P・DA203-AL 構造図

1 ユニットの構造

DA202F-P
DA203-AL

ドレン線
中間シース
シールド

シース
一括テープ
介在

2ch
4ch
8ch
12ch

■ ユニットの識別

DA202F-Pは絶縁体の色および中間シース (青色) 上のスパイラルマーカで識別。	ユニット番号	1	2	3	4	5	6	7	8
絶縁体色	茶・白	赤・白	橙・白	黄・白	緑・白	青・白	紫・白	灰・白	
スパイラルマーカ	茶	赤	橙	黄	緑	—	紫	灰	

DA203-ALは絶縁体の色および中間シース (灰色) 上のスパイラルマーカで識別。

ユニット番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
絶縁体色	赤・白	青・白	黄・白	緑・白	茶・白	灰・白	青・黒	黄・黒	緑・黒	茶・黒	灰・黒	青・黒
スパイラルマーカ	赤	青	黄	緑	茶	—	青・黒	黄・黒	緑・黒	茶・黒	灰・黒	青・黒