


Cables

ケーブル

50Ω同軸ケーブル

■発泡絶縁体タイプ 固定配線用

形状	型名	販売 単位	外径	質量	内部導体		絶縁体		外部導体	電気特性			
					導体断面積 (AWG) 導体構成	外径	外径	外径	シールド構成 編組密度	内部導体 抵抗	外部導体 抵抗	静電 容量	減衰量
		m	mm	kg/100m	mm ² (AWG) 本/mm	mm	mm	mm	mm/持/打(%)	Ω/100m	Ω/100m	pF/m	dB/100m (10MHz)
 L-5DFB  ECO  シースカラー▶黒	★ L-3DFB	Ⓐ	5.5	4.5	0.87 (18) 1/1.05A	1.05	3.0		アルミラミネートテープ + 0.14TA/6/16 (91%以上)	2.2	1.5	84	4.1
	L-5DFB	100 200	7.6	8.5	2.55 (14) 1/1.80A	1.80	5.0		アルミラミネートテープ + 0.14TA/6/24 (90%以上)	0.7	1.1	84	2.5
	L-5DFB-EM	100 200	7.6	8.3	2.55 (14) 1/1.80A	1.80	5.0		アルミラミネートテープ + 0.14TA/6/24 (90%以上)	0.7	1.1	84	2.5
	L-5DFBW-PE	100 200	8.0	10.4	2.55 (14) 1/1.80A	1.80	5.0		アルミラミネートテープ 下打0.14TA/7/24 (93%以上) 上打0.14TA/8/24 (95%以上)	0.7	0.4	84	2.3

絶縁体：発泡ポリエチレン
シース：難燃ビニル（EMタイプは耐燃性ポリエチレン、L-5DFBW-PEはポリエチレン）
耐電圧：AC1000V／1分間 異常なし 特性インピーダンス：50Ω

★は受注生産品です。ご注文は次の長さから承ります。
Ⓐ：3000m以上 Ⓑ：1000m以上 Ⓒ：500m以上

L-3DFB,L-5DFB

- 絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。

L-5DFB-EM  ECO

- シース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

L-5DFBW-PE

- デジタルFPUに対応した屋外固定配線用です。ワイヤレスマイク用途にも適しています。
- 電源重量伝送にも適しています。
（ご注意）ケーブルストリッパは使用できません。

■充実絶縁体タイプ

形状	型名	販売 単位	外径	質量	内部導体		絶縁体		外部導体	電気特性			
					導体断面積 (AWG) 導体構成	外径	外径	外径	シールド構成 編組密度	内部導体 抵抗	外部導体 抵抗	静電 容量	減衰量
		m	mm	kg/100m	mm ² (AWG) 本/mm	mm	mm	mm	mm/持/打(%)	Ω/100m	Ω/100m	pF/m	dB/100m (10MHz)
 L-3D2V シースカラー▶黒	★ L-3D2V	Ⓐ	5.3	4.5	0.56 (20) 7/0.32A	0.96	3.0		0.14TA/5/24 (98%以上)	3.3	1.2	100	4.5
	★ L-5D2V	Ⓐ	7.3	7.9	1.54 (16) 1/1.40A	1.40	4.8		0.14TA/7/24 (95%以上)	1.2	0.8	100	2.5
	L-3D2W	100 200	6.4	7.3	0.56 (20) 7/0.32A	0.96	3.0		下打0.14TA/5/24 (98%以上) 上打0.14TA/5/24 (96%以上)	3.3	0.6	100	4.5
	L-5D2W	100 200	8.0	11	1.54 (16) 1/1.40A	1.40	4.8		下打0.14TA/7/24 (95%以上) 上打0.14TA/7/24 (96%以上)	1.2	0.5	100	2.5

絶縁体：ポリエチレン シース：難燃ビニル 耐電圧：AC1000V／1分間 異常なし ★は受注生産品です。ご注文は次の長さから承ります。
特性インピーダンス：50Ω Ⓐ：3000m以上 Ⓑ：1000m以上 Ⓒ：500m以上

L-3D2V,L-3D2W,L-5D2V,L-5D2W


- 外部導体は酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。

■50Ω同軸ケーブルの標準減衰量

型名	周波数													
	10MHz	130MHz	470MHz	600MHz	714MHz	800MHz	1,240MHz	1,260MHz	1,575MHz	1,700MHz	2,000MHz	2,400MHz	2,600MHz	6,000MHz
L-3D2V,L-3D2W	4.5	17.3	35.4	40.7	44.9	45.1	48.2	62.6	63.2	72.5	76.0	84.1	94.4	172.9
L-5D2V,L-5D2W	2.5	9.6	19.6	22.6	25.0	25.1	26.8	35.0	35.3	40.5	42.5	47.1	53.0	98.0
L-3DFB	4.1	11.7	22.5	25.6	28.0	28.1	29.9	37.9	38.2	43.1	45.0	49.2	54.5	91.9
L-5DFB,L-5DFB-EM	2.5	7.5	14.6	16.8	18.5	18.5	19.8	25.5	25.8	29.4	30.8	33.9	37.9	68.0
L-5DFBW-PE	2.3	6.8	14.0	16.0	17.5	17.6	18.7	23.9	24.1	27.3	28.5	31.3	34.8	60.1

※最大値は標準値の115%以下です。

単位：dB/100m



50Ω同軸ケーブル

解説

2心シールド

電磁シールド

データ

ケーブル

オーディオ

スピーカ・F・V・A・I・N

75Ω同軸

50Ω同軸

同軸複合

L・A・N

制御

電源

区分A