

ケーブル

Cables



■発泡絶縁体タイプ 固定配線用

形 状	型 名	販売 単位	外径	シース 厚	質量	内部導体		絶縁体	外部導体		電気特性			
		m	mm	mm	kg/100m	導体構成	外径 mm	外径 mm	シールド構成 編組密度	内部導体 抵抗	外部導体 抵抗	静電 容量	減衰量	
														mm/持/打 (%)
FBタイプ	★ L-2.5CFB	Ⓐ	4.0	0.5	2.4	1/0.5A	0.50	2.4	アルミラミネートテープ + 0.12TA/6/16 (92%以上)	9.3	2.0	55	4.8	
 L-5CFB	L-3CFB	100 200	5.5	0.9	4.0	1/0.65A	0.65	3.1	アルミラミネートテープ + 0.14TA/6/16 (91%以上)	5.5	1.6	55	3.7	
	L-4CFB	100 200	6.1	0.9	4.9	1/0.80A	0.80	3.7	アルミラミネートテープ + 0.14TA/8/16 (93%以上)	3.6	1.1	55	3.0	
	L-5CFB	※1	7.7	1.0	7.3	1/1.05A	1.05	5.0	アルミラミネートテープ + 0.14TA/7/24 (93%以上)	2.1	0.8	55	2.2	
	ECO L-5CFB-EM	100 200 500	7.7	1.0	7.2	1/1.05A	1.05	5.0	アルミラミネートテープ + 0.14TA/7/24 (93%以上)	2.1	0.8	55	2.2	
	L-7CFB	100 200	10.2	1.0	13.0	1/1.50A	1.50	7.3	アルミラミネートテープ + 0.18TA/8/24 (95%以上)	1.0	0.5	55	1.6	
	LS-3CFB 在庫限り	100 200	5.5	0.9	3.5	1/0.65A	0.65	3.1	アルミラミネートテープ + 0.14TA/4/16 (71%以上)	5.5	2.4	55	3.7	
	LS-4CFB 在庫限り	100 200	6.1	0.9	4.2	1/0.80A	0.80	3.7	アルミラミネートテープ + 0.14TA/5/16 (72%以上)	3.6	1.8	55	3.0	
シースカラー▼ L-2.5CFB : 黒赤黄緑青紫白 L-3CFB : 黒赤黄緑青紫紫白 Ⓐ ライトグリーン ライトブルー L-4CFB : 黒赤黄緑青紫紫白 L-5CFB : 黒赤黄緑青紫紫白 Ⓐ 赤 緑 ライトグリーン ライトブルー L-5CFB-EM : 黒 L-7CFB : 黒 LS-FB : 黒	LS-5CFB 在庫限り	※2	7.7	1.1	6.4	1/1.05A	1.05	4.9	アルミラミネートテープ + 0.14TA/4/24 (71%以上)	2.1	1.6	55	2.3	

シース：難燃ビニル（EMタイプは耐燃性ポリエチレン）
耐電圧：AC1000V／1分間 異常なし

絶縁体：発泡ポリエチレン
特性インピーダンス：75Ω

※1 100m/200m/500m/1000m
※2 100m/200m/500m/1000m(受注生産品)

四角内のシースカラーおよび★は受注生産品です。ご注文は次の長さから承ります。
Ⓐ：3000m以上 Ⓑ：1000m以上 Ⓒ：500m以上

L-FBシリーズ , LS-FBシリーズ

- 固定配線用ケーブルです。3G-SDI信号などの伝送にお使いいただけます。
- L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。ECO

くご注意！繰り返し屈曲したり引き回す場合は、FWタイプを使用してください。



3G-SDI信号リピータも
ございます。
詳しくは10ページを
ご覧ください。

■編組密度について


L-FBシリーズ



L-5CFB

L-FBシリーズの編組は、90%以上の
高密度で、遮蔽性を高めたハイスpek
タイプです。

LS-FBシリーズ



LS-5CFB

LS-FBシリーズの編組は、70%以上
の密度で、TVアンテナケーブルとして
市販される多くの同軸ケーブルと同等
です。