

ケーブル

Cables

75Ω同軸マルチケーブル

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。
信号識別のため各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。

形 状	型 名	CH 数	販売 単位	外径	質量	ユニット構成				電気特性			
			内部導体			絶縁体		外部導体	ユニット 外径 (シース厚)	内部 導体 抵抗	外部 導体 抵抗	減衰量	
			導体断面積 (AWG) 導体構成			外径	外径	シールド 編組密度					
			m	mm	kg/100m	mm ² (AWG) 本/mm	mm	mm	%	mm	Ω /100m	Ω /100m	dB/100m (10MHz)
FBタイプ  V4-※CFB シースカラー▶ECO 絶縁体：発泡ポリエチレン▶ECO	★ V3-3CFB	3	※ 1	11.5	14	L-3CFB 参照 (75 ページ)				4.4 (0.3)	5.6	1.6	3.7
	★ V4-3CFB	4	Ⓑ	13.0	19								
	V5-3CFB	5	※ 1	14.2	23								
	★ V3-5CFB	3	※ 1	17.1	29	L-5CFB 参照 (75 ページ)				6.5 (0.4)	2.1	0.8	2.2
	★ V4-5CFB	4	Ⓒ	18.8	36								
	V5-5CFB	5	※ 1	21.1	46								
	★ V3-3CFB-EM	3	Ⓒ	11.5	14	L-3CFB 参照 (75 ページ)				4.4 (0.3)	5.6	1.6	3.7
	★ V5-3CFB-EM	5	※ 1	14.2	23								
	★ V3-5CFB-EM	3	Ⓒ	17.1	29	L-5CFB 参照 (75 ページ)				6.5 (0.4)	2.1	0.8	2.2
	★ V5-5CFB-EM	5	※ 1	21.1	46								
FWタイプ  V4-※CFW シースカラー▶ECO 絶縁体：発泡ポリエチレン	★ V3-3CFW	3	Ⓒ	13.0	22	L-3CFW 参照 (76 ページ)				4.9 (0.3)	5.6	0.7	3.4
	★ V4-3CFW	4	Ⓒ	14.6	28								
	★ V5-3CFW	5	Ⓒ	16.2	34								
	★ V3-5CFW	3	Ⓒ	18.4	36	L-5CFW 参照 (76 ページ)				7.0 (0.5)	2.4	0.5	2.1
	★ V4-5CFW	4	Ⓒ	20.4	47								
	★ V5-5CFW	5	Ⓒ	22.4	58								
	V3-1.5C	3	10 ↳ 500 (※)	7.4	7.3	L-1.5C2VS 参照 (77 ページ)				2.6 (0.3)	42.3	3.3	8.7
	V4-1.5C	4		8.4	9.4								
	V5-1.5C	5		9.2	11								
	V3-3C	3	10 ↳ 500 (※)	11.5	15	0.18 (25) 7/0.18A	0.54	3.1	0.14A/5/24 (97% 以上)	4.4 (0.3)	10.6	1.1	4.5
V4-※C  シースカラー▶ECO 絶縁体：ポリエチレン	V4-3C	4		13.0	20								
	V5-3C	5		14.2	24								
	V3-5C	3	10 ↳ 500 (※)	15.5	26	L-5C2VS 参照 (77 ページ)				6.0 (0.3)	5.1	1.2	2.9
	V4-5C	4		17.1	33								
	V5-5C	5		19.2	39								
	★ V3-3C-EM	3	Ⓒ	11.5	15	0.18 (25) 7/0.18A	0.54	3.1	0.14A/5/24 (97% 以上)	4.4 (0.3)	10.6	1.1	4.5
	★ V5-3C-EM	5	※ 1	14.2	24								
	★ V3-5C-EM	3	Ⓒ	15.5	26	L-5C2VS 参照 (77 ページ)				6.0 (0.3)	5.1	1.2	2.9
	★ V5-5C-EM	5	※ 1	19.2	38								
	V3-3C	3	10 ↳ 500 (※)	11.5	15								
HWタイプ  V4-2.5CHW シースカラー▶ECO 絶縁体：発泡ポリエチレン	V4-2.5CHW	4	10 ↳ 500 (※)	13.0	21	0.27 (23) 1/0.59A	0.59	2.59	下打 0.10TA/8/16 (95% 以上) 上打 0.10TA/9/16 (94% 以上)	4.2 (0.3)	6.8	1.0	3.8

シース：難燃ビニル (EMタイプは耐燃性ポリエチレン) 特性インピーダンス：75Ω ※1 10m～500m (10m単位)

★は受注生産品です。ご注文は次の長さから承ります。Ⓐ：3000m以上 Ⓑ：1000m以上 Ⓒ：500m以上

V-FBシリーズ,V-FB-EMシリーズ

• 絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプ。
• V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。▶

V-FWシリーズ

＜ご注意！＞ケーブルストリッパは使用できません。
• 二重編組シールドを採用しました。移動用ケーブルとしてお使いいただけます。

Vシリーズ,V-EMシリーズ

• 外部導体は高密度編組シールド構造で、耐久性に優れ、シースは柔らかく丈夫なPVCを採用。
• V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。▶

V-HWシリーズ

＜ご注意！＞ケーブルストリッパは使用できません。
• 二重編組シールドを採用しました。移動用ケーブルとしてお使いいただけます。
• 4束同軸マルチケーブル1本で3G-SDI Quad Link 4K信号を伝送可能です。

ユニットのシース色

3CH
4CH
5CH

（※）10m単位

103ページ 112ページ

＜ご注意！＞ケーブルの引き回しなどで過度な張力がかかる場合、中心導体が伸び、コネクタ内部でショートすることがあります。こうした用途でお使いいただく場合は、ケーブルをこまめに点検し早めに交換してください。

79

https://c.logosware.com/lg2nbn/41UUw/c2FjG/html5print.html?start=80&end=81&bookpath=.%2F&imagepath=.%2F&tegaki=off&c=1686033689

1/3