

NICSys配線部材

- 10GBASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-Tに対応するコネクティビティ製品群です。
- コネクティビティ製品群に最適なアクセサリ製品群です。

RJ45モジュラープラグ

Cat.5e モジュラープラグ RLP シリーズ

UL94 V-0



RLP5E88

- ・ 耐久性の高い爪折れ防止仕様
(ラビットラッチ®シリーズ)
- ・ 1ピース構造で作業性UP
- ・ 圧着工具とニッパーのみで施工が可能

※RLP5E88Bは、外径が5.5mmを超えるケーブルの場合、ブーツの取付けができません。

[圧着工具]

- ・ NST88 (P.93参照)

型式	カテゴリ	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
RLP5E88	Cat.5e	シールドなし	AWG24 単線および撚線	4.8mm~5.9mm	100個	ブーツなし
RLP5E88B				4.8mm~5.5mm	100個	スリムブーツ付き

Cat.6/Cat.5e シールドモジュラープラグ NSPシリーズ

UL94 V-0



NSP624-S



NSP524-S

- ・ 耐久性の高い爪折れ防止仕様
(ラビットラッチ®シリーズ)
- ・ 圧着工具とニッパーのみで施工が可能

- ・ 銅テープ付き
- ※NSP624-S: Neutrik社イーサコン
「NE8MC」・「NE8FDV-Y110」に対応
- [圧着工具]
- ・ NST88 (P.93参照)

CC-Link IE Field

型式	カテゴリ	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
NSP624-S	Cat.6	シールド	AWG26~23 単線および撚線	6.3mm~7.0mm	100個	ブーツなし
NSP524-S	Cat.5e			6.2mm~6.9mm		

モジュラープラグ用ブーツ

スリムカラーブーツ

UL94 V-0



型式	色	梱包数量	備考
B6.6-□□	16色	100個	適用プラグ NSP624/NSP5E90/NSP5E100
B4.8-□□			適用プラグ NSP28

※□□には色記号が入ります。
写真左からBR、RD、OR、YW、GG、DG、SB、BL、PU、GY、IV、WH、BK、PK、LB、CLR

カラーブーツ

UL94 V-0



型式	色	梱包数量	備考
NSB6.7-□□	15色	100個	適用外径6.7mm以下

※□□には色記号が入ります。
写真左からBR、RD、OR、YW、GG、DG、SB、BL、PU、GY、IV、WH、BK、PK、LB