

- Cat.6配線に適した配線部材製品群です。
- 製品単体やアクセサリ製品はNICSys配線部材 (P.71～) をご参照ください。

JISアダプタキット 楽sashi-JACKシリーズ



UL94 V-0



NSJIS□□-SHJ6KIT

NSCAP-90D (OW) 実装例

- ・ JIS規格プレート適合JISアダプタ
- ・ モジュラージャック (NSSHJ6OW) キット品
- ・ RJ45プラグの挿抜とともにシャッターが開閉するシャッター付きモジュラージャック仕様
- ・ パッチコードの挿抜機会が多い環境に最適

[成端ツール]

- ・ NSTOOLB (P.93参照)

■展開色 NSJIS□□-SHJ6KIT

BE	BK	BL	DG	MW	OR	OW	PU	RD	YW
ページ	黒	青	緑	ミルク ホワイト	橙	オフ ホワイト	紫	赤	黄

※JISアダプタ部のみの色が変わります。モジュラージャック本体の色につきましてはオフホワイトのみです。

型式	仕様	適用導体	色	適用外径	梱包数量	備考
NSJIS□□-SHJ6KIT	シールドなし	AWG24～23 単線	10色 (上記表)	6.7mm以下	1セット	シャッタージャック付きJISアダプタキット品
NSCAP-90D (OW)		—	オフホワイト	—	10個	横出しキャップ *ジャック本体、JISアダプタは付属しません。

※□□には色記号が入ります。

JISアダプタキット NSJISシリーズ



UL94 V-0



- ・ JIS規格プレート適合JISアダプタ
- ・ モジュラージャック (NSJ6OW) キット品
- ・ NSJIS6OW × 1個 / NSJ6OW × 1個

※他色をご希望の場合は、下記の組合せにてご用意ください。

モジュラージャック: NSJ6□□ (P.37参照) JISアダプタ: NSJIS6□□ (P.90参照)

※シールド仕様をご希望の場合は、下記の組合せにてご用意ください。

モジュラージャック: NSJ6-S-KEY (P.37参照) JISアダプタ: NSJIS6□□ (P.90参照)

[成端ツール]

- ・ NSTOOLB (P.93参照)

型式	仕様	適用導体	色	適用外径	梱包数量	備考
NSJISOW-6KIT	シールドなし	AWG24～23 単線	オフホワイト	6.7mm以下	1セット	

プラグ挿入時のポイント

プラグを斜めに傾けることで、スムーズにシャッターを上げることが可能です。



プラグを斜めに傾ける



シャッターを押し上げる

ケーブルの着脱について、
下記QRコードから動画で
ご確認ください。

