

## 光モジュール

### Cat.6Aパッチパネル対応光モジュール

UL94 V-0

POWERED by R&M



DLCBL-ELMODULE SCBL-ELMODULE

| 型式             | 仕様          | 適用導体 | 色 | 適用外径 | 梱包数量 | 備考      |
|----------------|-------------|------|---|------|------|---------|
| DLCBL-ELMODULE | LCアダプタモジュール | —    | 青 | —    | 1個   | デュプレックス |
| SCBL-ELMODULE  | SCアダプタモジュール |      |   |      |      | シンプレックス |

- ・ジルコニア製のスリーブを採用
- ・シングルモード、マルチモード共用タイプ
- ・アングル型のパッチパネルには実装できません

[適合パッチパネル]  
 ・RMPPH24BK-S (P.85参照)  
 ・RMPPH24BK-U (P.85参照)  
 ・RMPPH48BK-S (P.85参照)

## MIX配線

UL94 V-0

### MIX配線パッチパネル



- ・ケーブルマネジメント固定枠付き
  - ・一体型シールドパッチパネル
  - ・ジャック/JJアダプタ/光モジュールのミックス実装可能（一部仕様を除く）
  - ・M5ネジ（黒）添付
- ※モジュラージャックは添付されておりません。  
 ※適合ジャックはP.88の適合表をご参照ください。

| 型式           | 色 | 梱包数量 | 備考         |
|--------------|---|------|------------|
| NSMIXPPH24BK | 黒 | 1個   | 1U・24 Port |

### キーストン型JJアダプタ

UL94 V-0



NSJJC6BK-KEY

NSJJC5EBK-KEY

- NSMIXPPH24BK, NSPPシリーズのパッチパネルへ取付け可能
- ・1リンクにつき2個まで使用可能（詳細は仕様書をご確認ください）

| 型式            | 色 | 梱包数量 | 備考            |
|---------------|---|------|---------------|
| NSJJC6BK-KEY  | 黒 | 1個   | Cat.6 シールドなし  |
| NSJJC5EBK-KEY |   |      | Cat.5e シールドなし |

### キーストン型JJ光モジュール

UL94 V-0



LCアダプタモジュール

SCアダプタモジュール

- ・MIX配線パッチパネルと組合せることで、1U24Portでメタルと光ファイバの混在配線が可能
- ※NSMIXPPH24BKパッチパネルのみ適合

| 型式          | 仕様   | 色    | 梱包数量 | 備考                  |
|-------------|------|------|------|---------------------|
| DLCJJB-KEY  | OS2  | 青    | 1個   | LCアダプタモジュール デュプレックス |
| DLCJJB-KEY  | OM2  | ベージュ |      |                     |
| DLCJJAQ-KEY | OM3～ | アクア  |      |                     |
| SCJJB-KEY   | OS2  | 青    |      | SCアダプタモジュール シンプレックス |
| SCJJB-KEY   | OM2  | ベージュ |      |                     |
| SCJJAQ-KEY  | OM3～ | アクア  |      |                     |