

- 10GBASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-Tに対応するコネクティビティ製品群です。

RJ45モジュラープラグ

Cat.6A モジュラープラグ



- ・ 26AWG-4P SD10G-WARP専用プラグ
- ・ 耐久性の高いツメ折れ対策ラビットラッチ®仕様
- ・ Cat.6と同等の施工性
- ・ 4P PoE対応可
- ・ パッチコード単体試験合格性能



UL94 V-0

SMART 75

型式	カテゴリ	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
NSP6A80B	Cat.6A	シールドなし	AWG26 単線	—	100個	—

Cat.6A シールドモジュラープラグ



- ・ 26AWG-4P SD10G-S専用プラグ
- ・ 耐久性の高いツメ折れ対策ラビットラッチ®仕様
- ・ Cat.6と同等の施工性
- ・ 4P PoE対応可
- ・ パッチコード単体試験合格性能



UL94 V-0

SMART 75

型式	カテゴリ	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
NSP6A80B-S	Cat.6A	シールド	AWG26 単線	—	100個	—

Cat.6/Cat.5e AWG24/細径 AWG28 モジュラープラグ NSPシリーズ

UL94 V-0



NSP624B



NSP5E90/NSP5E100

- ・ 耐久性の高い爪折れ防止仕様(ラビットラッチ®シリーズ)
 - ・ 2ピース構造で特性安定(Cat.6用プラグは3ピース構造)
 - ・ 圧着工具とニッパーのみで施工が可能
- [圧着工具]
- ・ NST88 (P.93参照)



NSP28B

型式	カテゴリ	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
NSP624	Cat.6	シールドなし	AWG24 単線および撚線	5.8mm~6.3mm	100個	ブーツなし
NSP624B					100個	スリムブーツ付き
NSP5E90	Cat.5e	シールドなし	AWG24 単線および撚線 絶縁体径0.88mm~0.92mm	4.8mm~5.9mm	100個	ブーツなし
NSP5E90B					100個	スリムブーツ付き
NSP5E100	Cat.5e	シールドなし	AWG24 単線および撚線 絶縁体径0.93mm~1.02mm	4.8mm~5.9mm	100個	ブーツなし
NSP5E100B					100個	スリムブーツ付き
NSP28	Cat.6/ Cat.5e	シールドなし	SP5Eシリーズ/ SPG6シリーズに適用	—	100個	ブーツなし
NSP28B				—	100個	スリムブーツ付き