

- パッチパネル周辺に最適な製品群です。

パッチパネル

スタンダード型パッチパネル

UL94 V-0



NSPPH24BK+NSCMKW



NSPPH2U48BK+NSCMKW



NSPPV24BK

- ・ ケーブルマネジメント固定枠付き (アングルを除く)
 - ・ カラーアイコンの取付けが可能
 - ・ 6 Portプレートタイプ (テブラ幅9mm)
 - ・ アングル型は中央部が可動します
 - ・ M5ネジ (黒) 添付
- ※モジュージャックは添付されておりません。
※適合ジャックはP.88の適合表をご参照ください。

型式	色	梱包数量	備考
NSPPH24BK+NSCMKW	黒	1個	1U24Port
NSPPH2U48BK+NSCMKW			2U48Port
NSPPV24BK			1U24Port (アングル)

高密度型パッチパネル

UL94 V-0



NSPPH48BK



NSPPV48BK

- ・ 12 Portプレートタイプ (テブラ幅6mm)
- ・ アングル型は中央部が可動します
- ・ M5ネジ (黒) 添付

※モジュージャックは添付されておりません。
※適合ジャックはP.88の適合表をご参照ください。

型式	色	梱包数量	備考
NSPPH48BK	黒	1個	1U48Port
NSPPV48BK			1U48Port (アングル)

壁面取付け用パッチパネル

UL94 V-0



NSWMPPH12BK



NSWMPPH24BK

- ・ SOHO使用に適した壁面取付け用の小型パッチパネル
- ・ 12 Portタイプと24 Port (高密度) タイプがございます
- ・ タッピンネジST4.2×10添付
- ・ 寸法 (W) 228.6× (H) 57.0× (D) 64.0

※モジュージャックは添付されておりません。
※適合ジャックはP.88の適合表をご参照ください。

型式	色	梱包数量	備考
NSWMPPH12BK	黒	1個	12Port
NSWMPPH24BK			24Port

ELモジュールパッチパネル枠

POWERED by R&M



RMPPH24BK-S



RMPPH48BK-S

- ・ RJ45適合ジャックのほか、光モジュールの実装が可能
- ・ ジャックの実装はスナッピンで簡単
- ・ モジュージャックを自動的にグランディング
- ・ M6ケーシナット (赤) 添付

※モジュージャックは添付されておりません。
※シールド接地をする際にはすべての部材をシールドで揃える必要があります。
※適合ジャックはP.88の適合表をご参照ください。

型式	色	梱包数量	備考
RMPPH24BK-S	黒	1	1U24Port・シールド仕様
RMPPH48BK-S		1	1U48Port・シールド仕様・高密度
RMPPH24BK-U		1	1U24Port・非シールド仕様
R81□□□□*	4色	12個/シート	カラーアイコン
R807395	黒	1	ブランクキャップ、1U24Port用
R842593	黒	12	ブランクキャップ、1U48Port用

*0639 (赤)、0640 (緑)、2460 (黄)、2461 (青)