

FlexULC® Pro付2心ラウンドコード／コネクタ付FO（ファンアウト）コード

FlexULC® Pro付2心ラウンドコード

- 業界トップクラスの細径1.6mm2心ラウンドコードを採用することでラック内のケーブルの配線を回避します。
- LSZH仕様です。



ご注文方法

品番例	2	心数	【A端コネクタ+材種記号】	【B端コネクタ+材種記号】	【光ファイバ記号】	【融注】	【全長】	【コード部仕様番号】
			FULC2.S	・	SM(PA-A2)	・	B (3M)	(KH150693)
【研種記号】 P=PC S=S-SPC U=UPC								

コード外径(mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様番号	
			コード部	コネクタ部
1.6	SM(PA-A2)	黄	KH150693	OPF2138006
	GI(PE-A10G)	アグア	KH150694	OPF2138007


コネクタ付FO（ファンアウト）コード

- ケーブルを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。
- 光ケーブルネット/成端架内で、コネクタ付の側在接続アダプタにかん合し、もう一方の側在ケーブルに融着して使用します。


2心ケーブルコード



4心ケーブルコード



8心ケーブルコード



ご注文方法


品番例	（片端付）	（両端付）	心数	【A端コネクタ+材種記号】	【B端コネクタ+材種記号】	【光ファイバ記号】	【融注】	【全長】	【コード部仕様番号】
	4	・	SC.S	・	SC.S	・	FO	・	0 (3M)
	4	・	SC.S	・	SC.S	・	FO	・	0.55 (3M)
【研種記号】 P=PC S=S-SPC A=A-APC U=UPC AP=APC									

ノンハロコード (エココード)	心数	コード外被色	光ファイバ記号		仕様番号	
			SM(PAPB)	片端付コネクタ部	SM(PAPB)	両端付コネクタ部
2	4	アグア	KG160763	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160727	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160728	OPF1438237	OPF1438238	OPF1438238
			KG160759	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
2	2	アグア	KG160764	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160758	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160726	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160727	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
4	4	アグア	KG160765	OPF1438238	OPF1438238	OPF1438238
			KG160728	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160729	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160730	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
8	8	アグア	KG160766	OPF1438237	OPF1438238	OPF1438238
			KG160728	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160729	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200
			KG160730	OPF1438199	OPF1438200	OPF1438200

コネクタ付ターミネーションケーブル

コネクタ付ターミネーションケーブル（平型）


- コードを束ね、シースで保護した構造のため、束間や管内の露出される部分に使われます。
- ターミネーションノックが入っているため、高い引当特性をもっています。また、平型のため、丸型に比べ省スペース化が出来ます。



※ 分岐長は0.2m〜2.0mの0.1m単位でご指定ください。
標準長は0.8mです。

汎用PVC TM1.5ケーブル

0.25mm糸線を内蔵した
φ1.5mmコードタイプの
ターミネーションケーブルです。
低コストで、ユーザビリティの
LAN配線やFTH等に適しています。



1心型


汎用PVC TM1.7ケーブル

φ1.7mmコードタイプの
ターミネーション
ケーブルです。
少心の局内ケーブルの
主流になっています。



2心型

ノンハロ TM1.7ケーブル



2心型

ご注文方法

品番例	（片端付）	（両端付）	2	心数	【A端コネクタ+材種記号】	【B端コネクタ+材種記号】	【光ファイバ記号】	【融注】	【全長】	【コード部仕様番号】
					SC.S	・	SC.S	・	0	(T6H・15445)
					SC.S	・	SC.S	・	0.8 (10M)	(T6H・15445)
【研種記号】 P=PC S=S-SPC A=A-APC U=UPC AP=APC										

汎用タイプ	コード外径 (mm)	ケーブル種類	光ファイバ記号	ケーブル 外被色	コード 外被色	心数		仕様番号
						1	2	
1.5		SM(PAPB)	SM(PAPB)	黄	黄	○	○	片端付コネクタ部 両端付コネクタ部
		GI(PE-A1G)	GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	OPF1438201
		SM(PAPB)	SM(PAPB)	茶	茶	○	○	OPF1438203
		GI(PE-A1G)	GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	OPF1438204
1.7		SM(PAPB)	SM(PAPB)	茶	茶	○	○	OPF1438205
		GI(PE-A1G)	GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	OPF1438207
		SM(PAPB)	SM(PAPB)	茶	茶	○	○	OPF1438208
		GI(PE-A1G)	GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	OPF1438209
1.7		SM(PAPB)	SM(PAPB)	茶	茶	○	○	OPF1438210
		GI(PE-A1G)	GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	OPF1438211
		SM(PAPB)	SM(PAPB)	茶	茶	○	○	OPF1438212
		GI(PE-A1G)	GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	OPF1438213

光コード／ケーブルのエコタイプへの切り替えについて

住友電工では全方針として環境に配慮した製品を提供し、お客様の環境負荷を低減することによって循環型社会の実現を目指しています。Optigate®製品である光ファイバコード／ケーブルもこの取り組み対象とし、ガラス繊維や樹脂に代わって、外被／シース材料にポリ塩化ビニル(PVC)を含まない、エコタイプの難燃ポリエチレン(FRPE)を用いた仕様に順次切り替えを行っております。材質の違いによって多少の取り回し等違いはございますが、一般的規格(JIS等)で要求される環境特性や難燃特性については、エコタイプも十分満足しております。当社の環境配慮への取り組みに是非ご理解いただきますよう、よろしくお願いたします。

これらのエコマークが目印